wesemann®
LABOREINRICHTUNGEN

Soforthilfeschrank

Schranksysteme / Spezialschrank

Beschreibung:
Der Soforthilfeschrank besteht aus einem 450 mm breiten Bereich mit einer Erste-Hilfe-Ausstattung und einem 450 mm breiten Bereich mit einer Augendusche.

Hauptmaße:

Breite 900 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 2000 mm

Der Bereich mit der Erste-Hilfe-Ausstattung beinhaltet:

- Erste-Hilfe-Schrank nach DIN 13157 C mit Füllung
- Erste Hilfeaufkleber nach DIN 4844
- Löschdeckenbehälter Farbe Rot mit Aufkleber
- Glasfaser-Löschdecke nach DIN EN 1869
- 1 Paar Feuerschutz-Handschuhe
- 1 Sandeimer mit Löschsand befüllt, 1 Sandschaufel
- 4 Einlegeböden, Flügeltür links oder rechts.

Der Bereich Augenduscheinrichtung beinhaltet:

- Im mittleren Bereich befindet sich die ausklappbare Augendusche, darüber eine reversible Blende.
- Beim Herausschwenken der ausklappbaren Augendusche wird das Ventil der Augendusche geöffnet. Die Klappe dient als Auffangbecken für das ausströmende Wasser.
- Doppelaugendusche nach DIN EN 15154-2 in einer behindertengerechten Ausführung, integriert in einem Wandgehäuse aus Edelstahl mit chemikalienresistenter Beschichtung.
- Im unteren Bereich befindet sich eine Flügeltür links oder rechts angeschlagen, mit einem Staufach und Zugang zur Installation (Wasseranschluss 1/2 Zoll, Abwasseranschluss DN 40).

Artikel:

920948 Bereich Erste Hilfe links, Augendusche rechts (wie abgebildet)
920949 Bereich Erste Hilfe rechts, Augendusche links

05.20 D

Wesemann GmbH
Max-Planck-Straße 15–25 I 28857 Syke I **T** 042 42 594-0 I **F** 042 42 594-333 I **E** info@wesemann.com I **wesemann.com**